

双重保护 高效可靠



气缸检测装置

配置气缸工作检测装置,单边气缸打开时,系统禁止举升机下降,避免单边气缸打开,另一边气缸未打开,左右平台不平车辆倾覆的安全隐患

蜂鸣器 警报提醒

下降过程蜂鸣器警报,提醒用户注意安全。

ZZ-2019020

(中职组)汽车运用与维修赛项指定产品

SE23036-3

ULTRA-THIN SMALL SCISSOR LIFT
超薄小剪举升机

- 机械液压双重保护, 安全可靠, 配置油管防爆阀以及机械保险块
- 铝合金外壳电机, 散热快
- **3KW**大电机, 举升力大, 噪音小
- 前后平台支撑板上仰设计, 确保负载后支撑板水平车辆稳定
- 世达**PCB**线路板安全控制, 高效稳定
- 配置上限位开关, 举升机举升到最高位置时, 自动停止上升
- 底板采用整板激光切割, 整体折弯, 强度有保证
- 助力臂优化设计, 最低位置**110mm**满载平**3.6**吨负载举升平稳
- 助力臂优化设计, 满载**3.6**吨下降到**200mm**高度时, 平稳下降
- 采用意大利进口补油阀, 密封性好不易渗油

	SE23036	SE23036-3
电压	220V	380V
额定载重	3.6t	3.6t
最低高度	110mm	110mm
额载上升时间	60S	60S
额载下降时间	50S	50S
电机功率	3KW	3KW
电机外壳	铝合金	铝合金
最大举升高度	1880mm	1880mm
工作平台长度	1480-2090mm	1480-2090mm
机械保险	高强度保险块	高强度保险块
电控方式	世达PCB控制	世达PCB控制
打开保险检测	有	有
上限位开关	有	有
下降蜂鸣器警报	有	有

